Kenia Sensor

PRILUX

Sensor de presencia y luminosidad

Protector Sobretensiones

20W

30W

50W

Especificaciones

Aislamiento eléctrico	CI
Tensión (V)	220-240V ac
Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Factor de potencia	-
Temp. de funcionamiento	-20°C~+35 °C
Flujo luminoso (lm)	Hasta 4.516lm
Temperatura de color	5.000K
Índice reproducción cromática	>80
Ángulo de apertura	110°
Vida útil	25.000h
L70	>25.000h
Índice de estanqueidad	IP65
Resistencia al impacto	IK06
Color	Gris: RAL 7045
Difusor	VT-O: Vidrio Templado transparente
Cuerpo	AL: Aluminio
Dimensiones	-
Orientación	-180°/+180°
Posición de montaje	Luminaria de superficie
Unidad de Embalaje	-

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Kenia Sensor

PRILUX

Referencias

	W_{LED}	ϕ_T	φ		K						
504768	20W	1.933lm	>0,5	5	5.000K	110°	Gr	RAL7045	164 x 135 x 56mm	1KV/2KV	20
504775	30W	2.743lm	>0,9	5	5.000K	110°	Gr	RAL7045	186 x135 x 56mm	1KV/2KV	20
504782	50W	4.516lm	>0,9	5	5.000K	110°	Gr	RAL7045	240 x 180 x56mm	2KV/2KV	10

Dimensiones



Fotometría



30W



50W

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]