


















11W




15W

Especificaciones/



	CEE/ Clasificación energética	A+
	Tensión (V)/	230ac
Hz	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
Φ	Factor de potencia/	>0,5
	Temp. de funcionamiento/	-5°C~+35 °C
ϕ	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 1.167lm
K	Temperatura de color/	3.000k/ 4.000K
	Índice reproducción cromática/	>80
Δ	Ángulo de apertura	220°
	Vida útil/	25.000h
	L70/	25.000h
	Casquillo/	E27
	Encendidos/	12.500
	Regulación/	No
	Índice de estanqueidad/	IP20
	Color/	Blanco
	Difusor/	Opal
	Cuerpo/	-
	Dimensiones/	-
	Unidad de Embalaje	20




Referencias/




	W	ϕ	K	\leftrightarrow
454537	11W	1.167lm	3 3.000K	$\varnothing 95 \times 139\text{mm}$
454544	11W	1.215lm	4 4.000K	$\varnothing 95 \times 139\text{mm}$
454551	15W	1.478lm	3 3.000K	$\varnothing 120 \times 171,5\text{mm}$
454568	15W	1.536lm	4 4.000K	$\varnothing 120 \times 171,5\text{mm}$

Dimensiones/




11W




15W

Fotometría/



11W



15W