






Especificaciones




	Garantía	Hasta 5 años de garantía	
	Tensión (V)	220-240V ac	
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz	
	Intensidad (mA)	Hasta 4,76mA	
Φ	Factor de potencia	0,9	
	Aislamiento eléctrico	Cl	
	Índice de estanqueidad	IP65	
	Resistencia al impacto	IK10	
	Temp. de funcionamiento	-30°C~+35 °C	
Δ	Ángulo de apertura	120°	
ϕ	Flujo luminoso (lm)	Hasta 28.019lm	
K	Temperatura de color	4.000/5.000K	
	Índice reproducción cromática	>80	
	Vida útil	L70>50.000h	
	Regulación	DALI	
	Color	Negro	
	Difusor	PC-T Policarbonato Transparente	
	Cuerpo	AL: Aluminio	
	Modelo	Dimensiones	Peso
	92W/138W	Ø300 x 167mm	5kg
	186W	Ø360 x 189mm	8,2kg




Referencias

	W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	K	
469388	92W	100W	2,28A	14.313lm	13.680lm	4	4.000K $\phi 300 \times 167\text{mm}$
469395	92W	100W	2,28A	14.877lm	13.985lm	5	5.000K $\phi 300 \times 167\text{mm}$
469401	138W	150W	3,57A	22.178lm	20.737lm	4	4.000K $\phi 300 \times 167\text{mm}$
469418	138W	150W	3,57A	22.597lm	21.034lm	5	5.000K $\phi 300 \times 167\text{mm}$
469425	186W	200W	4,76A	29.301lm	27.412lm	4	4.000K $\phi 360 \times 189\text{mm}$
469432	186W	200W	4,76A	29.808lm	28.019lm	5	5.000K $\phi 360 \times 189\text{mm}$

Dimensiones



Fotometría



Bajo pedido

Óptica

PC 60°

PC 90°

Configuración

Kit de emergencia 2h (Excepto 200W)

Accesorios



469531 INC. 1ud

Kit lira 100W/150W



469548 INC. 1ud

Kit lira 200W



469449 INC. 1ud

Reflector AL negro 100W/150W 90°



469456 INC. 1ud

Reflector AL negro
200W 90°

Información

El montaje del reflector conlleva una reducción del flujo del 4%.
Este producto se sirve con 2 mangueras incorporadas de 250mm.



Necesita driver DALI

Soluciones



Pack Bluetooth



Cora Industry



Descripción

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida.

El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

Cora Industry

Solución industrial

El dispositivo CORA en sus tres versiones; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY y CORA INDUSTRY MASTER controla la iluminación de instalaciones nuevas o incluso ya existentes gracias a una tecnología inalámbrica como es BLUETOOTH 5.0

Info

Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web prilux.es