










Especificaciones/







	Tensión (V)/	24V ac
Hz	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
	Intensidad (mA)/	-
Φ	Factor de potencia/	-

	Aislamiento eléctrico/	CIII
	Índice de estanqueidad/	IP66
	Resistencia al impacto/	IK09

ϕ	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 1.016lm
K	Temperatura de color/	RGBW
	Índice reproducción cromática/	>80 (BLANCO)
Δ	Ángulo de apertura	45°
	Número de led/	18
	Vida útil/	L70 30.000h

	Color/	RAL9007
	Difusor/	Vidrio Templado
	Cuerpo/	Aluminio
	Luminaria Superficie/	Superficie Lateral

	Modelo/		Dimensiones/		Peso/
	RGBW		1000 x 76,5mm		-




Referencias/




	W_{LED}	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K
490153	24W	1.471lm	1.016lm	RGBW

Dimensiones/



Fotometría/



24W

Accesorios/



N 485135 **INC. 1ud**

Controlador Master DMX512 1 universo



N 473682 **INC. 1ud**

Fuente de alimentación 60W, 24V dc, IP67, 162,5 x 42,5 x 32mm



N 473699 **INC. 1ud**

Fuente de alimentación 100W, 24V dc, IP67, 190 x 52 x 37mm.



N 473705 **INC. 1ud**

Fuente de alimentación 150W, 24V dc, IP67, 191 x 63 x 37,5mm.



N 501453 **INC. 1ud**

Fuente de alimentación 200W, 24V dc, IP67.

Información/



Sin mando a distancia. Profundidad máxima de instalación 2 metros.