

**S** Soluciones  
Solutions  
Des solutions  
Soluções

Pack CTE



**Leyenda**  
Legend  
Légende  
Legenda



100-240V

**Hz** 50-60Hz

$\Phi$  0,90

CII

IP65

IP20

>80

L70 >30.000h


AL

ALAN

V

EMPOTRAR


**N/** \*UGR <19 con R(%):70/70/30, S(m2)<36 y h(m)≥2,8. **E/** \*UGR <19 with R(%):70/70/30, S(m2)<36 y h(m)≥2,8. **F/** \*UGR <19 avec R(%):70/70/30, S(m2)<36 y h(m)≥2,8. **P/** \*UGR <19 com R(%):70/70/30, S(m2)<36 y h(m)≥2,8.




25W/35W

	W <sub>LED</sub>	W <sub>LUM.</sub>		$\Phi$ <sub>LED</sub>	$\Phi$ <sub>LUM.</sub>	$\Delta$	K	$\odot$
<b>233293*</b>	25W	29W	670mA	2.866lm	2.295lm	60°	3.000K	BL
<b>233309*</b>	25W	29W	670mA	3.049lm	2.442lm	60°	4.000K	BL
<b>233279</b>	35W	42W	1.030mA	3.638lm	2.913lm	60°	3.000K	BL
<b>233286</b>	35W	42W	1.030mA	3.871lm	3.099lm	60°	4.000K	BL

\*Hasta fin de existencias/\* Until end of stock/\* Jusqu'à épuisement des stocks/\* Enquanto os estoques durarem



## Fotometría/Photometry/Photométrie/Fotometria



35W

## Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



1-10V

DALI

Bluetooth

Pack CTE

Pack Aulas



Kit de emergencia  
Emergency kit  
Trousse d'urgence  
Kit de emergência

## Información/Information/Information/Informações



**N/** Prilux garantiza una tolerancia  $\pm 7\%$  en las medidas de flujo lumínico.  
Prilux garantiza una tolerancia  $\pm 5\%$  en las mediciones de potencia.  
Prilux garantiza una tolerancia  $\pm 7\%$  en temperatura de color.  
Luminarias de potencia mayor de 70W incluyen protección de sobretemperatura en el módulo de LED.  
Nuestras luminarias presentan un  $\text{Cos}\phi > 90$ .

**E/** Prilux garantiza a tolerancia  $\pm 7\%$  in the measurements of luminous flux.  
Prilux garantiza a tolerancia  $\pm 5\%$  in the measurements of power.  
Prilux garantiza a tolerancia  $\pm 7\%$  in the measurements of color temperature.  
Luminaires over 70W includes temperature protection in LED module.  
Our luminaires have a  $\text{Cos}\phi > 90$ .

**F/** Prilux garantit une tolérance  $\pm 7\%$  dans les mesures de flux lumineux.  
Prilux garantit une tolérance  $\pm 5\%$  dans les mesures de puissance.  
Prilux garantit une tolérance  $\pm 7\%$  dans les mesures de température de couleur.  
Les luminaires de plus de 70 W incluent une protection de la température dans le module LED  
Nos lumières ont  $\text{Cos}\phi > 90$ .

**P/** Prilux garante uma tolerância  $\pm 7\%$  nas medidas do fluxo luminoso.  
Prilux garante uma tolerância  $\pm 5\%$  nas medidas de potência.  
Prilux garante uma tolerância  $\pm 7\%$  na temperatura de cor.  
Luminárias acima de 70W inclui proteção de temperatura no módulo LED  
Nossas luzes têm uma  $\text{Cos}\phi > 90$ .