

S Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Pack CTE



Leyenda
Legend
Légende
Legenda



100-240V

Hz 50-60Hz

Φ 0,90

CII

IP65

IP20

>80

L70 >30.000h

AL


ALAN


V

EMPOTRAR

N/ *UGR <19 con R(%):70/70/30, S(m2)<36 y h(m)≥2,8. **E/** *UGR <19 with R(%):70/70/30, S(m2)<36 y h(m)≥2,8. **F/** *UGR <19 avec R(%):70/70/30, S(m2)<36 y h(m)≥2,8. **P/** *UGR <19 com R(%):70/70/30, S(m2)<36 y h(m)≥2,8.

	W _{LED}	W _{LUM.}		Φ _{LED}	Φ _{LUM}	Δ	K	\odot
234054	8W	9W	670mA	834lm	667lm	45°	3.000K	BL
234061	8W	9W	670mA	879lm	703lm	45°	4.000K	BL
234078	8W	9W	670mA	834lm	667lm	45°	3.000K	NI
234085	8W	9W	670mA	879lm	703lm	45°	4.000K	NI





Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



1-10V

DALI

Bluetooth

Pack CTE



Kit de emergencia
Emergency kit
Trousse d'urgence
Kit de emergência

Información/Information/Information/Informações



Ñ/ Prilux garantiza una tolerancia $\pm 7\%$ en las medidas de flujo lumínico.
Prilux garantiza una tolerancia $\pm 5\%$ en las mediciones de potencia.
Prilux garantiza una tolerancia $\pm 7\%$ en temperatura de color.
Luminarias de potencia mayor de 70W incluyen protección de sobretemperatura en el módulo de LED.
Nuestras luminarias presentan un $\text{Cos}\phi > 90$.

E/ Prilux garantiza a tolerancia $\pm 7\%$ in the measurements of luminous flux.
Prilux garantiza a tolerancia $\pm 5\%$ in the measurements of power.
Prilux garantiza a tolerancia $\pm 7\%$ in the measurements of color temperature.
Luminaires over 70W includes temperature protection in LED module.
Our luminaires have a $\text{Cos}\phi > 90$.

F/ Prilux garantit une tolérance $\pm 7\%$ dans les mesures de flux lumineux.
Prilux garantit une tolérance $\pm 5\%$ dans les mesures de puissance.
Prilux garantit une tolérance $\pm 7\%$ dans les mesures de température de couleur.
Les luminaires de plus de 70 W incluent une protection de la température dans le module LED
Nos lumières ont $\text{Cos}\phi > 90$.

P/ Prilux garante uma tolerância $\pm 7\%$ nas medidas do fluxo luminoso.
Prilux garante uma tolerância $\pm 5\%$ nas medidas de potência.
Prilux garante uma tolerância $\pm 7\%$ na temperatura de cor.
Luminárias acima de 70W inclui proteção de temperatura no módulo LED
Nossas luzes têm uma $\text{Cos}\phi > 90$.