



1-10

**5** Hasta cinco años de garantía  
Up to five years of warranty  
Jusqu'à cinq ans de garantie  
Até cinco anos de garantia

**Leyenda**  
Map key  
Légende  
Legenda



⚡ 100-240V ac

Hz 50-60Hz

⊕ CI

IP65

IK06

>-80

-30°C~+50°C

△ 120°

L70>50.000h

RAL 9005


VT

AL


1-10V

**N/** El montaje del reflector conlleva una reducción del flujo del 8%. Este producto se sirve con 2 mangueras incorporadas de 250mm. **E/** Reflector mounting results in a 8% reduction in flow. This product is served with 2 built-in 250 mm hoses. **F/** L'écoulement de l'ensemble du réflecteur conduit à une réduction de 8%. Ce produit est utilisé avec 2 tuyaux construits 250 mm. **P/** O conjunto reflector fluxo conduz a uma redução de 8%. Este produto é utilizado com 2 mangueiras construídas 250 mm.

	W LED	W LUM.	□	φ LED	φ LUM.	K	☼	⊕ (x-y)
<b>395328*</b>	85W	95W	2A	11.972lm	11.189lm	<b>4</b> 4.000K	112	Ø260 x 194mm
<b>395335*</b>	145W	155W	3,3A	19.270lm	18.009lm	<b>4</b> 4.000K	168	Ø260 x 194mm
<b>395342*</b>	165W	181W	4A	23.582lm	22.039lm	<b>4</b> 4.000K	224	Ø290 x 210mm
<b>395359*</b>	215W	230W	5A	30.094lm	28.125lm	<b>4</b> 4.000K	280	Ø290 x 220mm



## Fotometría/Photometry/Photométrie/Fotometria



85W/145W/165W/215W

