

Leyenda

Map key
Légende
Legenda



100-240V ac

Φ 0.9

Hz 50-60Hz

Cl

IP65

IK08

L70 30.000h

130°

>70


RAL 7010

ALFP




Conector IP65
IP65 connector
Connecteur IP65
Conector IP65

	W _{LED}	W _{LUM.}		Φ LED	Φ LUM	K		\leftrightarrow (x-y)
395533*	12W	13W	500mA	1.310lm	1.061lm	3.000K	PO	Ø118 x 800mm
395540	12W	13W	500mA	1.364lm	1.092lm	4.000K	PO	Ø118 x 800mm
395557*	12W	13W	500mA	1.310lm	1.061lm	3.000K	PO	Ø118 x 1000mm
395564*	12W	13W	500mA	1.364lm	1.092lm	4.000K	PO	Ø118 x 1000mm
395571*	25W	26W	1.200mA	2.590lm	2.099lm	3.000K	PC	Ø168 x 800mm
395588*	25W	26W	1.200mA	2.670lm	2.163lm	4.000K	PC	Ø168 x 800mm
395595*	25W	26W	1.200mA	2.590lm	2.099lm	3.000K	PC	Ø168 x 1000mm
395601	25W	26W	1.200mA	2.670lm	2.163lm	4.000K	PC	Ø168 x 1000mm




12W




25W

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



Fotometría/Photometry/Photométrie/Fotometria



25W

Información/Information/Information/Informações



N/ Prilux garantiza una tolerancia $\pm 7\%$ en las medidas de flujo luminoso.
Prilux garantiza una tolerancia $\pm 5\%$ en las mediciones de potencia.
Prilux garantiza una tolerancia $\pm 7\%$ en temperatura de color.
Luminarias de potencia mayor de 70W incluyen protección de sobretemperatura en el módulo de LED.
Nuestras luminarias presentan un $\text{Cos}\phi > 90$.

E/ Prilux garantiza una tolerancia $\pm 7\%$ en las mediciones de flujo luminoso.
Prilux garantiza una tolerancia $\pm 5\%$ en las mediciones de potencia.
Prilux garantiza una tolerancia $\pm 7\%$ en las mediciones de temperatura de color.
Luminaires over 70W includes temperature protection in LED module.
Our luminaires have a $\text{Cos}\phi > 90$.

F/ Prilux garantit une tolérance $\pm 7\%$ dans les mesures de flux lumineux.
Prilux garantit une tolérance $\pm 5\%$ dans les mesures de puissance.
Prilux garantit une tolérance $\pm 7\%$ dans les mesures de température de couleur.
Les luminaires de plus de 70 W incluent une protection de la température dans le module LED
Nos lumières ont $\text{Cos}\phi > 90$.

P/ Prilux garante uma tolerância $\pm 7\%$ nas medidas do fluxo luminoso.
Prilux garante uma tolerância $\pm 5\%$ nas medidas de potência.
Prilux garante uma tolerância $\pm 7\%$ na temperatura de cor.
Luminárias acima de 70W inclui proteção de temperatura no módulo LED
Nossas luzes têm um $\text{Cos}\phi > 90$.