

Especificaciones/



| | | |
|-----------|--|--------------------------|
| | Aislamiento eléctrico/ | CIII |
| | Tensión (V)/ | 12V dc |
| Hz | Frecuencia (Hz)/ | 50-60Hz |
| Φ | Factor de potencia/ | >0,8 |
| | Temp. de funcionamiento/ | -5°C~+35 °C |
| ϕ | Flujo luminoso (lm)/ | Hasta 824lm |
| K | Temperatura de color/ | 3.000/5.000K |
| | Índice reproducción cromática/ | >80 |
| Δ | Ángulo de apertura | 210° |
| | Vida útil/ | 30.000h |
| | L70/ | >30.000h |
| | Índice de estanqueidad/ | IP65 |
| | IP luminaria Índice de estanqueidad | - |
| | IP instalado Índice de estanqueidad | - |
| | Color/ | Blanco |
| | Difusor/ | PC-O: Policarbonato opal |
| | Cuerpo/ | PC: Policarbonato |
| | Dimensiones/ | - |
| | Posición de montaje | Luminaria de superficie |
| | Unidad de Embalaje | 24 |
| | Empalmable/ | Si |
| | Alimentación/ | Driver |
| | Accesorios/ | Si |

Aviso/



Uso **OBLIGATORIO** de driver (NO INCLUIDO)




Referencias/




| Barcode | W | φ | K | Color | CCT | Dimensions (X-Y-Z) | Mounting | |
|---------|-----|-------|---|--------|--------|---------------------|----------|--------|
| | | | | | | | 375399 | 375320 |
| 375368 | 8W | 626lm | 3 | 3.000K | Blanco | 600 x 18,7 x 24,7mm | 1 | 5 |
| 375375 | 8W | 659lm | 5 | 5.000K | Blanco | 600 x 18,7 x 24,7mm | 1 | 5 |
| 375382 | 10W | 783lm | 3 | 3.000K | Blanco | 900 x 18,7 x 24,7mm | 1 | 4 |
| 375481 | 10W | 824lm | 5 | 5.000K | Blanco | 900 x 18,7 x 24,7mm | 1 | 4 |

Dimensiones/



Fotometría/



8W



Accesorios/



Driver Lineal Touch

| | | | |
|---------------|----------|--------|----------------|
| | W | | |
| 375399 | 12W | 12V dc | N Negro |



Driver

| | | | |
|---------------|----------|--------|------------------|
| | W | | |
| 375320 | 50W | 12V dc | Bl Blanco |



Distribuidor

| | | |
|---------------|------------------|-----------|
| | | |
| 375351 | Bl Blanco | 8 canales |

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem