























Especificaciones/



	Aislamiento eléctrico/	Cl
	Tensión (V)/	230V ac
Hz	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
Φ	Factor de potencia/	1
	Temp. de funcionamiento/	-5°C~+35 °C
Φ	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 10.357lm
K	Temperatura de color/	-
	Índice reproducción cromática/	≥80
Δ	Ángulo de apertura	180°
	Vida útil/	-
	L70/	-
	Regulación/	BP
	Casquillo/	G13
	Índice de estanqueidad/	IP20
	IP luminaria Índice de estanqueidad	-
	IP instalado Índice de estanqueidad	-
	Color/	Blanco
	Difusor/	PC-O: Policarbonato opal
	Cuerpo/	Al: Aluminio
	Dimensiones/	652 x 42 x 64mm
	Posición de montaje	Luminaria de superficie
	Unidad de Embalaje	10
	Empalmable/	No
	Alimentación/	-
	Accesorios/	-






Info/



Conexión no visible.
Interruptor incluido.
ecTUBE LED incluido (4.000K o 6.500K), no instalado.

Referencias/



	W			 (X-Y-Z)
208536	1x	ecTUBE LED 600mm	 Blanco	652 x 42 x 64mm

Dimensiones/

