


















Especificaciones/








	Tensión (V)/	-
W	Potencia (W)/	-
Hz	Frecuencia (Hz)/	-
	Temp. de funcionamiento/	-5°C~+35 °C
ϕ	Flujo luminoso (lm)/	-
K	Temperatura de color/	-
	Índice reproducción cromática/	-
Δ	Ángulo de apertura	-
	Vida útil/	-
	L70/	-
	Índice de estanqueidad/	IP20
	Color/	Gris
	Difusor/	PC-O 73%
	Cuerpo/	Aluminio
	Dimensiones/	-
	Posición de montaje	-
	Unidad de Embalaje	30
	Leds/m/	120LEDs/m
	Anclaje/	-
	Tapa inicio/Tapa final/	Inicio/final



Referencias/



				
482066	1	Empotrar	2000 x 25 x 16mm	4 Clips aluminio
472715	2	Superficie	2000 x 17,3 x 16mm	4 Clips PVC
490887	3	Esquina	2000 x 18 x 18mm	4 Clips PVC
490955	4	Superficie	2000 x 20,5 x 20mm	4 Clips aluminio
472524	5	Superficie	2000 x 15,9 x 6mm	4 Clips aluminio
472586	6	Superficie	2000 x 16 x 12mm	4 Clips aluminio
472623	7	Empotrar	2000 x 23,3 x 5,7mm	4 Clips aluminio
472678	8	Empotrar	2000 x 16 x 11,7mm	4 Clips aluminio
472777	9	Empotrar	2000 x 25 x 8,1mm	4 Clips aluminio
472814	10	Superficie	2000 x 17,3 x 8,1mm	4 Clips PVC
472852	11	Superficie	2000 x 56,7 x 11,1mm	4 Clips PVC
472890	12	Superficie	2000 x 17,3 x 20,3mm	4 Clips PVC
472944	13	Esquina	2000 x 16 x 16mm	4 Clips PVC
473002	14	Esquina	2000 x 16 x 16mm	4 Clips PVC