

## Especificaciones/



	Aislamiento eléctrico/	Cl
	Tensión (V)/	100-240V ac
<b>Hz</b>	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
$\Phi$	Factor de potencia/	>0,90
	Temp. de funcionamiento/	-10°C~+35°C
$\Phi$	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 82lm
<b>K</b>	Temperatura de color/	3.000/4.000K
	Índice reproducción cromática/	>80
$\Delta$	Ángulo de apertura	80°
	Vida útil/	30.000h
	L70/	>30.000h
	Índice de estanqueidad/	IP54
	Resistencia al impacto/	-
	Color/	Gris RAL 7010
	Difusor/	VT-T: Vidrio Templado transparente
	Cuerpo/	AL: Aluminio
	Dimensiones/	Ø105 x 71mm
	Carga estática/	-
	Orientación/	-
	Corte/	Ø95mm
	Posición de montaje	Luminaria empotrable
	Unidad de Embalaje	48




## Referencias/




	W	$\phi$	K	$\text{\textcircled{O}}$	$\text{\textcircled{+}}$
495301	3W	77lm	<b>3</b> 3.000K	<b>Gr</b> Gris RAL 7022	$\text{\textcircled{O}}$ 105 x 71mm
495318	3W	82lm	<b>4</b> 4.000K	<b>Gr</b> Gris RAL 7022	$\text{\textcircled{O}}$ 105 x 71mm

## Dimensiones/



## Fotometría/



3W