



20W



30W



50W

## Especificaciones/



	Aislamiento eléctrico/	Cl
	Tensión (V)/	220-240V ac
	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
	Factor de potencia/	-
	Temp. de funcionamiento/	-20°C~+35 °C
	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 8.839lm
	Temperatura de color/	3.000/ 5.000K
	Índice reproducción cromática/	>80
	Ángulo de apertura	110°
	Vida útil/	25.000h
	L70/	>25.000h
	Índice de estanqueidad/	IP65
	Resistencia al impacto/	IK06
	Color/	Gris RAL7045
	Difusor/	VT-O: Vidrio Templado transparente
	Cuerpo/	AL: Aluminio
	Dimensiones/	-
	Orientación/	-180°/+180°
	Posición de montaje	Luminaria de superficie
	Unidad de Embalaje	-




## Referencias/



Barcode	W	$\phi$	$\Phi$	K	$\leftrightarrow$ (Y-X-Z)	Shield	Box
504768	20W	1.923lm	>0,5	5 5.000K	164 x 135 x 56mm	1KV/2KV	20
504775	30W	2.743lm	>0,9	5 5.000K	186 x 135 x 56mm	1KV/2KV	20
504782	50W	4.516lm	>0,9	5 5.000K	240 x 180 x 56mm	1KV/2KV	10

## Dimensiones/



## Fotometría/

