



10W



20W

Especificaciones/



	Aislamiento eléctrico/	CIII
	Tensión (V)/	100-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
Φ	Factor de potencia/	> 0,9
	Temp. de funcionamiento/	-5°C~+35°C
Φ	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 1.748lm
K	Temperatura de color/	3.000/ 4.000K
	Índice reproducción cromática/	>80
Δ	Ángulo de apertura	120°
	Vida útil/	30.000h
	L70/	>30.000h
	Índice de estanqueidad/	IP54
	Resistencia al impacto/	-
	Color/	Amarillo/ Gris
	Difusor/	VT-T: Vidrio Templado transparente
	Cuerpo/	AL iap: Aluminio iap
	Dimensiones/	-
	Orientación/	-180°/+180°
	Posición de montaje	Luminaria de superficie
	Unidad de Embalaje	-

Info/



Dos niveles lumínicos: Activación 50% y 100% de rendimiento.
 Batería Li-ion (2.600mA/10W) (5.200mA/20W).
 Tiempo de carga aproximado 3-4h.
 Batería recargable: Puede ser usado simultáneamente mientras se carga.
 Multiposición 360°




Referencias/




Referencia	W	φ	K	Color	Dimensiones	Pack
441988	10W	716lm	4 4.000K	Am Amarillo	160 x 60 x 197mm	10
442022	10W	853lm	6.5 6.500K	Am Amarillo	160 x 60 x 197mm	10
442008	10W	716lm	4 4.000K	Gr Gris	160 x 60 x 197mm	10
442046	10W	853lm	6.5 6.500K	Gr Gris	160 x 60 x 197mm	10
441995	20W	1.601lm	4 4.000K	Am Amarillo	230 x 80 x 223mm	5
442039	20W	1.748lm	6.5 6.500K	Am Amarillo	230 x 80 x 223mm	5
442053	20W	1.748lm	6.5 6.500K	Gr Gris	230 x 80 x 223mm	5

Dimensiones/




10W




20W

Fotometría/



10W



20W

Accesorios/



542166*

Cargador Lecco 10W 230V



542173*

Cargador Lecco 20W 230V



442060*

Cargador 12V para coche