


















## Especificaciones/



	Aislamiento eléctrico/	CII
	Tensión (V)/	220-240V ac
<b>Hz</b>	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
$\Phi$	Factor de potencia/	>0,90
	Temp. de funcionamiento/	-10°C~+35°C
$\Phi$	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 1.253lm
<b>K</b>	Temperatura de color/	3.000/ 4.000K
	Índice reproducción cromática/	>80
$\Delta$	Ángulo de apertura	127°
	Vida útil/	25.000h
	L70/	>25.000h
	Índice de estanqueidad/	IP65
	Resistencia al impacto/	IK08
	Color/	Blanco/ Negro
	Difusor/	PC-O: Policarbonato opal
	Cuerpo/	PC: Policarbonato
	Dimensiones/	271 x 76 x 146mm
	Carga estática/	-
	Orientación/	-
	Corte/	-
	Posición de montaje	Luminaria de superficie
	Unidad de Embalaje	10




## Referencias/




	W	$\phi$	K	$\odot$	$\leftrightarrow$
378048	18W	1.253lm	<b>4</b> 4.000K	<b>BI</b> Blanco	271 x 76 x 146mm
378055	18W	1.253lm	<b>4</b> 4.000K	<b>N</b> Negro	271 x 76 x 146mm

## Dimensiones/



## Fotometría/



18W