

27W



36W



45W




54W

Especificaciones/



	CEE/ Clasificación energética	A++
	Tensión (V)/	220-240V ac
	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
	Factor de potencia/	≥0,9
	Protector sobretensiones/	4KV/4KV
	Temp. de funcionamiento/	-10° ~ +35°C
	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 7.021lm
	Temperatura de color/	-
	Índice reproducción cromática/	>80
	Ángulo de apertura	330°
	Vida útil/	50.000h
	Casquillo/	-
	Encendidos/	25.000
	Regulación/	No
	Índice de estanqueidad/	IP64
	Color/	Blanco
	Difusor/	Opal
	Cuerpo/	-
	Dimensiones/	-
	Unidad de Embalaje	-




Referencias/




▮▮▮	W	φ	K	▮	↕ (X-Y)	⊠	
521383	27W	3.333lm	3	3.000K	E27	Ø70 x 206mm	20
521390	27W	3.480lm	4	4.000K	E27	Ø70 x 206mm	20
521406	27W	3.607lm	6,5	6.500K	E27	Ø70 x 206mm	20
521413	36W	4.492lm	3	3.000K	E40	Ø90 x 235mm	10
521420	36W	4.527lm	4	4.000K	E40	Ø90 x 235mm	10
521437	36W	4.683lm	6,5	6.500K	E40	Ø90 x 235mm	10
521444	45W	5.852lm	3	3.000K	E40	Ø90 x 251mm	10
521451	45W	5.948lm	4	4.000K	E40	Ø90 x 251mm	10
521468	45W	6.089lm	6,5	6.500K	E40	Ø90 x 251mm	10
521475	54W	6.812lm	3	3.000K	E40	Ø90 x 266mm	10
521482	54W	6.975lm	4	4.000K	E40	Ø90 x 266mm	10
521499	54W	7.021lm	6,5	6.500K	E40	Ø90 x 266mm	10


Dimensiones/




ecPOWER IP64 27W



ecPOWER IP64 36W




ecPOWER IP64 45W




ecPOWER IP64 54W

Fotometría/



45W



54W