

27W



35W



45W



55W

Especificaciones/




	CEE/ Clasificación energética	A++
	Tensión (V)/	100-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
Φ	Factor de potencia/	$\geq 0,9$
	Temp. de funcionamiento/	
ϕ	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 6.334lm
K	Temperatura de color/	4.000K
	Índice reproducción cromática/	>80
Δ	Ángulo de apertura	290°
	Vida útil/	25.000h
	L70/	25.000h
	Casquillo/	-
	Encendidos/	-
	Regulación/	No
	Índice de estanqueidad/	IP20
	Color/	Blanco
	Difusor/	Opal
	Cuerpo/	-
	Dimensiones/	-
	Unidad de Embalaje	-

Aviso/



La temperatura ambiente de trabajo no puede superar en ningún caso los 50°C, por tanto, no es recomendable la utilización de estas lámparas en luminarias cerradas donde se puedan superar estas temperaturas, ya que se puede reducir significativamente la vida útil del producto. La falta de ventilación o volumen de aire suficiente eleva la temperatura por encima de los límites de uso del producto.




Referencias/




Barcode	W	φ	K	Socket	↕ (X-Y)	Beam
385534	27W	2.758lm	3 3.000K	E27	Ø72 x 212mm	20
385541	27W	2.965lm	4 4.000K	E27	Ø72 x 212mm	20
385558	27W	3.057lm	6,5 6.500K	E27	Ø72 x 212mm	20
475723	35W	3.253lm	3 3.000K	E27	Ø72 x 254mm	20
385565	35W	3.740lm	4 4.000K	E27	Ø72 x 254mm	20
385572	35W	3.855lm	6,5 6.500K	E27	Ø72 x 254mm	20
475730	45W	4.039lm	3 3.000K	E27	Ø88 x 302mm	20
385589	45W	4.751lm	4 4.000K	E27	Ø88 x 302mm	20
385596	45W	4.898lm	6,5 6.500K	E27	Ø88 x 302mm	20
475747	55W	5.345lm	3 3.000K	E27	Ø106 x 303mm	8
385602	55W	6.144lm	4 4.000K	E27	Ø106 x 303mm	8
385619	55W	6.334lm	6,5 6.500K	E27	Ø106 x 303mm	8
475754	55W	5.345lm	3 3.000K	E40	Ø106 x 317mm	8
385626	55W	6.144lm	4 4.000K	E40	Ø106 x 317mm	8
385633	55W	6.334lm	6,5 6.500K	E40	Ø106 x 317mm	8


Dimensiones/




ecPOWER smart 27W



ecPOWER smart 35W




ecPOWER smart 45W



ecPOWER smart 55W

Fotometría/



27W

Info/



En modelos 45W y 55W no se recomienda el montaje en posición horizontal.