

Especificaciones/



	CEE/ Clasificación energética	
	Tensión (V)/	230Vac
	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
	Factor de potencia/	0,9
	Temp. de funcionamiento/	-20°C~+40 °C
	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 2.463lm
	Temperatura de color/	4.000/ 6.500K
	Índice reproducción cromática/	>80
	Ángulo de apertura	180°
	Vida útil/	15.000h (L70B90>)
	L70/	15.000h
	Casquillo/	G13 (No rotatorio)
	Encendidos/	7.500
	Regulación/	No
	Índice de estanqueidad/	IP20
	Color/	Opal
	Difusor/	
	Cuerpo/	VT-O: Vidrio templado opal
	Dimensiones/	-
	Unidad de Embalaje	25


Info/



Led Starter Incluido

Referencias/



	W	ϕ_T	K	\leftrightarrow (X-Y)
560672	9W	1.013lm	4 4.000K	$\varnothing 28 \times 604\text{mm}$
560689	9W	1.013lm	6.5 6.500K	$\varnothing 28 \times 604\text{mm}$
560696	18W	1.958lm	4 4.000K	$\varnothing 28 \times 1.213\text{mm}$
560702	18W	1.958lm	6.5 6.500K	$\varnothing 28 \times 1.213\text{mm}$
560719	22W	2.463lm	4 4.000K	$\varnothing 28 \times 1.514\text{mm}$
560726	22W	2.463lm	6.5 6.500K	$\varnothing 28 \times 1.514\text{mm}$

Dimensiones/



Esquemas/

