
























Especificaciones/




	CEE/ Clasificación energética	A+
	Tensión (V)/	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
Φ	Factor de potencia/	>0,5
	Temp. de funcionamiento/	-5°C~+35 °C
Φ	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 517lm
K	Temperatura de color/	3.000/4.000/5.000K
	Índice reproducción cromática/	>80
Δ	Ángulo de apertura	180°
	Vida útil/	15.000h
	L70/	15.000h
	Casquillo/	E14
	Encendidos/	-
	Regulación/	No
	Índice de estanqueidad/	IP20
	Color/	Blanco
	Difusor/	Opal
	Cuerpo/	-
	Dimensiones/	Ø45 x 82mm
	Unidad de Embalaje	10/100

Referencias/


	W	ϕ	Δ	K			\leftrightarrow
378789	5W	491lm	180°	 3.000K	E14	15.000h	Ø45 x 82mm
386340	5W	503lm	180°	 4.000K	E14	15.000h	Ø45 x 82mm
378796	5W	517lm	180°	 5.000K	E14	15.000h	Ø45 x 82mm

Dimensiones/



basic E14

Fotometría/















basic 5W



Especificaciones/



	CEE/ Clasificación energética	A+
	Tensión (V)/	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
Φ	Factor de potencia/	>0,5
	Temp. de funcionamiento/	-5°C~+35 °C
Φ	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 517lm
K	Temperatura de color/	3.000/4.000/5.000K
	Índice reproducción cromática/	>80
Δ	Ángulo de apertura	180°
	Vida útil/	15.000h
	L70/	15.000h
	Casquillo/	E27/E14
	Encendidos/	-
	Regulación/	No
	Índice de estanqueidad/	IP20
	Color/	Blanco
	Difusor/	Opal
	Cuerpo/	-
	Dimensiones/	Ø44 x 76,5mm
	Unidad de Embalaje	10/100

