
















Especificaciones/



| | | |
|---|----------------------------------|-------------|
|  | CEE/ Clasificación energética | A+ |
|  | Tensión (V)/ | 220-240V |
| Hz | Frecuencia (Hz)/ | 50-60Hz |
| Φ | Factor de potencia/ | $\geq 0,5$ |
|  | Temp. de funcionamiento/ | -5°C~+35 °C |
| ϕ | Flujo luminoso (lm)/ | 1.254lm |
| K | Temperatura de color/ | 5.000K |
|  | Índice reproducción cromática/ | >80 |
| Δ | Ángulo de apertura | 210° |
|  | Vida útil/ | 40.000h |
|  | L70/ | 40.000h |
|  | Casquillo/ | E27 |
|  | Encendidos/ | 100.000 |
|  | Regulación/ | - |
|  | Índice de estanqueidad/ | IP20 |
|  | Color/ | Blanco |
|  | Difusor/ | Opal |
|  | Cuerpo/ | - |
|  | Dimensiones/ | Ø65 x170mm |
|  | Unidad de Embalaje | 10/50 |



Info/




12W Regulable: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia.

Referencias/




|  | W | ϕ | A | K | \leftrightarrow (x-y) |  |
|---|-----|---------|------|-----------------|--------------------------|---|
| 167826 | 12W | 1.254lm | 210° | 5 5.000K | \varnothing 65 x 123mm | SI |

Dimensiones/



Fotometría/



12W