




Especificaciones/



	CEE/ Clasificación energética	-
	Tensión (V)/	12Vac
<b>Hz</b>	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
$\Phi$	Factor de potencia/	-
	Tem.Funcionamiento/	-5°C~+35 °C
$\phi$	Flujo luminoso(lm)/	hasta 622lm
<b>K</b>	temperatura de color/	3.000/ 4.000/ 5.000K
	Índice reproducción cromatica /	>80
$\Delta$	Ángulo de apertura/	100°
	Vida útil/	25.000h
	L70/	25.000h
	Casquillo/	GU3
	Nº de encendidos/	15.000
	Regulación/	No regulable
	Índice de estanqueidad/	IP20
	Color/	Blanco
	Difusor/	Transparente
	Cuerpo/	-
	Dimensiones/	Ø50 x 47mm
	Unidades de embalaje/	10/200




Referencias/



		W	$\phi_T$	K	$\leftrightarrow$ (X-Y)
381826		6W	466lm		3.000K Ø50 x 47mm
386302		6W	498lm		4.000K Ø50 x 58mm
381833		6W	532lm		5.000K Ø50 x 58mm

Dimensiones/



Accesorios/



974851

Portalámparas halógeno GU10