

## Especificaciones/




	CEE/ Clasificación energética	-
	Tensión (V)/	12V ac
<b>Hz</b>	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
$\Phi$	Factor de potencia/	>0,9
	Temp. de funcionamiento/	-5°C~+35 °C
$\phi$	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 1.793lm
<b>K</b>	Temperatura de color/	3.000/ 5.000K/ RGB
	Índice reproducción cromática/	>70
$\Delta$	Ángulo de apertura	100°
	Vida útil/	Hasta 30.000h
	L70/	L70>5.0000
	Casquillo/	G53
	Encendidos/	-
	Regulación/	-
	Índice de estanqueidad/	IP68
	Color/	Blanco
	Difusor/	Transparente
	Cuerpo/	-
	Dimensiones/	Ø177 x 105mm
	Unidad de Embalaje	4

## Info/



Sin mando a distancia. RGB con efecto memoria.




Referencias/




		W		$\phi$	K
495035	A	20W	1.650mA	1.709lm	3.000K
534031	A	20W	1.650mA	1.793lm	5.000K
534048	-	18W	1.500mA	-	RGB SINCRO
534055	-	18W	1.500mA	-	RGB ON/OFF

Dimensiones/



Fotometría/



20W

Accesorios/



**442374**  
Controlador RGB con mando (Válido para 534048)



**164122\***  
Sincronizador wireless (Válido para 534055)



**534062**  
Transformador magnético máx. 300W



**534352**  
Transformador magnético máx. 500W