



BLANCO




GRIS

**Especificaciones/**



	<b>Aislamiento eléctrico/</b>	CII
	<b>Tensión (V)/</b>	220-240V ac
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)/</b>	50-60Hz
$\Phi$	<b>Factor de potencia/</b>	>0,90
	<b>Temp. de funcionamiento/</b>	-5°C ~ +35°C
$\Phi$	<b>Flujo luminoso (lm)/</b>	Hasta 1.956lm
<b>K</b>	<b>Temperatura de color/</b>	3.000/ 4.000K
	<b>Índice reproducción cromática/</b>	>80
$\Delta$	<b>Ángulo de apertura</b>	120°
	<b>Vida útil/</b>	35.000h
	<b>L70/</b>	>35.000h
	<b>Regulación/</b>	No regulable
	<b>Índice de estanqueidad/</b>	IP20
	<b>IP luminaria Índice de estanqueidad</b>	-
	<b>IP instalado Índice de estanqueidad</b>	-
	<b>Resistencia al impacto/</b>	-
	<b>Color/</b>	Blanco/ Gris RAL 9006
	<b>Difusor/</b>	PS: Poliestireno
	<b>Cuerpo/</b>	AL: Aluminio
	<b>Dimensiones/</b>	-
	<b>Orientación/</b>	-
	<b>Corte/</b>	-
	<b>Posición de montaje</b>	Luminaria de superficie
	<b>Unidad de Embalaje</b>	-




## Referencias/




III III	W	$\phi$	K	$\odot$	$\leftrightarrow$ (x-y)	
<b>482998</b>	18W	1.385lm	<b>3</b> 3.000K	<b>Bl</b> Blanco	$\varnothing$ 225 x 39mm	18
<b>483001</b>	18W	1.458lm	<b>4</b> 4.000K	<b>Bl</b> Blanco	$\varnothing$ 225 x 39mm	18
<b>483018</b>	18W	1.385lm	<b>3</b> 3.000K	<b>Gr</b> RAL 9006	$\varnothing$ 225 x 39mm	18
<b>483025</b>	18W	1.458lm	<b>4</b> 4.000K	<b>Gr</b> RAL 9006	$\varnothing$ 225 x 39mm	18
<b>483797</b>	24W	1.850lm	<b>3</b> 3.000K	<b>Bl</b> Blanco	$\varnothing$ 300 x 39mm	24
<b>483803</b>	24W	1.956lm	<b>4</b> 4.000K	<b>Bl</b> Blanco	$\varnothing$ 300 x 39mm	24
<b>483810</b>	24W	1.850lm	<b>3</b> 3.000K	<b>Gr</b> RAL 9006	$\varnothing$ 300 x 39mm	24
<b>483827</b>	24W	1.956lm	<b>4</b> 4.000K	<b>Gr</b> RAL 9006	$\varnothing$ 300 x 39mm	24


## Dimensiones/



## Fotometría/



18W 3.000K



Bajo pedido/



<p>Regulación/</p>	<p>Configuración/</p>
<p>1-10V</p>	<p>Kit de emergencia 1h</p>

Soluciones/





## Pack Bluetooth



**Descripción/**

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.



## Pack CTE



**Descripción/**

Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

**Aviso/**

**Necesita driver DALI**