

























BLANCO




GRIS

Especificaciones/



	Aislamiento eléctrico/	CII
	Tensión (V)/	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
	Factor de potencia/	>0,90
	Temp. de funcionamiento/	-5°C ~ +35°C
	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 1.458lm
K	Temperatura de color/	3.000/ 4.000/ 6.500K
	Índice reproducción cromática/	>80
	Ángulo de apertura	120°
	Vida útil/	35.000h
	L70/	>35.000h
	Regulación/	No regulable
	Índice de estanqueidad/	-
	IP luminaria Índice de estanqueidad	IP20
	IP instalado Índice de estanqueidad	IP40
	Resistencia al impacto/	-
	Color/	Blanco/ Gris RAL 9006
	Difusor/	PS: Poliestireno
	Cuerpo/	AL: Aluminio
	Dimensiones/	-
	Orientación/	-
	Corte/	-
	Posición de montaje	Luminaria de empotrar
	Unidad de Embalaje	-




Referencias/




Barcode	W	φ	K	Color	Dimensions (X-Y)	Mounting Hole	Quantity
482820	6W	338lm	3 3.000K	Blanco	Ø90 x 18mm	Ø75mm	40
482837	6W	359lm	4 4.000K	Blanco	Ø90 x 18mm	Ø75mm	40
482844	6W	338lm	3 3.000K	RAL 9006	Ø90 x 18mm	Ø75mm	40
482851	6W	359lm	4 4.000K	RAL 9006	Ø90 x 18mm	Ø75mm	40
482868	9W	511lm	3 3.000K	Blanco	Ø120 x 18mm	Ø105mm	40
482875	9W	544lm	4 4.000K	Blanco	Ø120 x 18mm	Ø105mm	40
482882	9W	511lm	3 3.000K	RAL 9006	Ø120 x 18mm	Ø105mm	40
482899	9W	544lm	4 4.000K	RAL 9006	Ø120 x 18mm	Ø105mm	40
482905	12W	929lm	3 3.000K	Blanco	Ø170 x 18mm	Ø160mm	24
482912	12W	984lm	4 4.000K	Blanco	Ø170 x 18mm	Ø160mm	24
482929	12W	929lm	3 3.000K	RAL 9006	Ø170 x 18mm	Ø160mm	24
482936	12W	984lm	4 4.000K	RAL 9006	Ø170 x 18mm	Ø160mm	24
482943	18W	1.385lm	3 3.000K	Blanco	Ø225 x 18mm	Ø205mm	16
482950	18W	1.458lm	4 4.000K	Blanco	Ø225 x 18mm	Ø205mm	16
482967	18W	1.535lm	6,5 6.500K	Blanco	Ø225 x 18mm	Ø205mm	16
482974	18W	1.385lm	3 3.000K	RAL 9006	Ø225 x 18mm	Ø205mm	16
482981	18W	1.458lm	4 4.000K	RAL 9006	Ø225 x 18mm	Ø205mm	16

Dimensiones/



Fotometría/



18W 3.000K



Bajo pedido/



<p>Regulación/</p>	<p>Configuración/</p>
<p>1-10V</p>	<p>Kit de emergencia 1h</p>

Soluciones/





Pack Bluetooth



Descripción/

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.



Pack CTE



Descripción/

Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

Aviso/

Necesita driver DALI