






















BLANCO



GRIS

**Especificaciones/**



	Aislamiento eléctrico/	CII
	Tensión (V)/	220-240V ac
<b>Hz</b>	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
$\Phi$	Factor de potencia/	>0,90
	Temp. de funcionamiento/	-5°C ~ +35°C
$\Phi$	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 1.956lm
<b>K</b>	Temperatura de color/	3.000/ 4.000K
	Índice reproducción cromática/	>80
$\Delta$	Ángulo de apertura	120°
	Vida útil/	35.000h
	L70/	>35.000h
	Regulación/	No regulable
	Índice de estanqueidad/	IP20
	IP luminaria Índice de estanqueidad	-
	IP instalado Índice de estanqueidad	-
	Resistencia al impacto/	-
	Color/	Blanco/ Gris RAL 9006
	Difusor/	PS: Poliestireno
	Cuerpo/	AL: Aluminio
	Dimensiones/	-
	Orientación/	-
	Corte/	-
	Posición de montaje	Luminaria de superficie
	Unidad de Embalaje	-




Referencias/




	W	$\phi$	K	$\odot$	$\leftrightarrow$ (x-y)	
<b>483193</b>	18W	1.385lm	<b>3</b> 3.000K	<b>Bl</b> Blanco	225 x 225 x 39mm	12
<b>483209</b>	18W	1.458lm	<b>4</b> 4.000K	<b>Bl</b> Blanco	225 x 225 x 39mm	12
<b>483216</b>	18W	1.385lm	<b>3</b> 3.000K	<b>Gr</b> RAL 9006	225 x 225 x 39mm	12
<b>483223</b>	18W	1.458lm	<b>4</b> 4.000K	<b>Gr</b> RAL 9006	225 x 225 x 39mm	12
<b>483834</b>	24W	1.850lm	<b>3</b> 3.000K	<b>Bl</b> Blanco	300 x 300 x 39mm	8
<b>483841</b>	24W	1.956lm	<b>4</b> 4.000K	<b>Bl</b> Blanco	300 x 300 x 39mm	8
<b>483858</b>	24W	1.850lm	<b>3</b> 3.000K	<b>Gr</b> RAL 9006	300 x 300 x 39mm	8
<b>483865</b>	24W	1.956lm	<b>4</b> 4.000K	<b>Gr</b> RAL 9006	300 x 300 x 39mm	8

Dimensiones/






Fotometría/



**Bajo pedido/**



 <b>Regulación/</b>	 <b>Configuración/</b>
1-10V	Kit de emergencia 1h
	

**Soluciones/**





## Pack Bluetooth



**Descripción/**



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.



## Pack CTE



**Descripción/**



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

**Aviso/**



**Necesita driver DALI**