


















## Especificaciones/




	Tensión (V)/	230V
<b>Hz</b>	Frecuencia (Hz)/	50Hz
	Intensidad (mA)/	850mA
$\Phi$	Factor de potencia/	-
	Aislamiento eléctrico/	CII
	Índice de estanqueidad/	IP20
	Resistencia al impacto/	-
	Temp. de funcionamiento/	-5°C~+35 °C
$\Delta$	Ángulo de apertura	90°
	UGR	<19
$\phi$	Flujo luminoso (lm)/	4.164lm
<b>K</b>	Temperatura de color/	4.000K
	Índice reproducción cromática/	>80
	Vida útil/	L70>50.000h
	Color/	Blanco
	Óptica/	PC-O: Policarbonato Opal
	Cuerpo/	AL: Aluminio
	Posición de montaje/	Empotrar
	Modelo/	
	Dimensiones/	
	Peso/	
1.195x295	1.195 x 295 x 17,5mm	-




## Referencias/




	W LED	W LUM.	φ LED	φ LUM.	K
491396	32W	35W	4.986lm	4.164lm	4.000K

## Dimensiones/



## Fotometría/



32W

## Bajo pedido/



Regulación/

1-10V



Bluetooth



Configuración/


Kit de emergencia 1h

## Accesorios/



**N 491532**


Kit de suspensión con cables de acero, largo de 1,5m (4 ud)



**207591**


Marco empotrar techo escayola (Espesor: 0,5-20mm) para modelo 1.200x300mm

Dimensiones de hueco para techo de escayola 1205 x 305mm



**207874**

Cajón montaje en superficie  
1.200 x 300 x 60mm



Necesita driver DALI

## Soluciones/

S



### Pack Bluetooth



#### Descripción/



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.



### Pack Aulas



#### Descripción/



Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI y una tercera línea ON-OFF.



### Pack CTE



#### Descripción/



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

#### Info/



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web [www.grupoprilux.com](http://www.grupoprilux.com)