














Especificaciones/







	Tensión (V)/	12V ac
Hz	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
	Intensidad (mA)/	1.800mA
Φ	Factor de potencia/	0.9

	Aislamiento eléctrico/	CIII
	Índice de estanqueidad/	IP68
	Resistencia al impacto/	IK08

ϕ	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 1.935lm
K	Temperatura de color/	5.000K/RGB
	Índice reproducción cromática/	>70
Δ	Ángulo de apertura	120°
	Alimentación	Sin trafo
	Vida útil/	L70 30.000h

	Color/	Blanco
	Difusor/	Policarbonato
	Cuerpo/	Plástico ABS
	Luminaria Superficie/	Suoperficie Lateral
	Luminaria Superficie/	Suoperficie

	Modelo/		Dimensiones/		Peso/
	9W		290 x 49,5mm		-




Referencias/



	W _{LED}	W _{LUM.}	Φ _{LED}	Φ _{LUM}	K
442343	22W	25W	2.449lm	1.935lm	5.000K
442367	22W	25W	-	-	RGB SINCRONIZADOR
442350	22W	25W	-	-	RGB ON/OFF

Dimensiones/



Accesorios/



534062 INC. 1ud

Transformador magnético máx. 300W 12V ac IP65. LED



534352 INC. 1ud

Transformador magnético máx. 500W 12V ac IP65. LED



164122* INC. 1ud

Sincronizador wireless para control RGB con mando a distancia (consultar esquema de conexionado) (Válido para RGB ON/OFF).



442374 INC. 1ud

Controlador RGB con mando, máx. 20 luminarias (Válido para RGB SINCRO).

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

Información/



Sin mando a distancia. Profundidad máxima de instalación 2 metros.