



Especificaciones/



	Tensión (V)/	220-240V ac
	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
	Intensidad (mA)/	Hasta 4,76A
	Factor de potencia/	0,9

	Aislamiento eléctrico/	Cl
	Índice de estanqueidad/	IP65
	Resistencia al impacto/	IK10
	Temp. de funcionamiento/	-30°C~+35 °C

	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 28.019lm
	Temperatura de color/	4.000/5.000K
	Índice reproducción cromática/	>80
	Vida útil/	L70>50.000h
	Regulación/	DALI

	Color/	Negro
	Difusor/	PC: Policarbonato
	Cuerpo/	AL: Aluminio

	Modelo/		Dimensiones/		Peso/
	92W/138W		Ø300 x 167mm		5kg
	186W		Ø360 x 189mm		8,2kg




Referencias/




	W _{LED}	W _{LUM.}		Φ _{LED}	Φ _{LUM.}	K	± (x-y)
469388	92W	100W	2,28A	14.313lm	13.680lm	4.000K	Ø300 x 167mm
469395	92W	100W	2,28A	14.877lm	13.985lm	5.000K	Ø300 x 167mm
469401	138W	150W	3,57A	22.178lm	20.737lm	4.000K	Ø300 x 167mm
469418	138W	150W	3,57A	22.597lm	21.034lm	5.000K	Ø300 x 167mm
469425	186W	200W	4,76A	29.301lm	27.412lm	4.000K	Ø360 x 189mm
469432	186W	200W	4,76A	29.808lm	28.019lm	5.000K	Ø360 x 189mm

Dimensiones/



Fotometría/



Bajo pedido/



PC 60°

PC 90°



Kit de emergencia (hasta 138W)



Accesorios/



469531

INC. 1ud

Kit lira 100W/150W



469548

INC. 1ud

Kit lira 200W



469449

INC. 1ud

Reflector AL negro 100W/150W 90°



469456

INC. 1ud

Reflector AL negro
200W 90°

Información/



El montaje del reflector conlleva una reducción del flujo del 4%.
Este producto se sirve con 2 mangueras incorporadas de 250mm.



Necesita driver DALI

Soluciones/

S



Pack Bluetooth



Cora Industry Solución industrial



Descripción/



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

Descripción/



El dispositivo CORA en sus tres versiones; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY y CORA INDUSTRY MASTER controla la iluminación de instalaciones nuevas o incluso ya existentes gracias a una tecnología inalámbrica como es BLUETOOTH 5.0

Info/



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.grupoprilux.com