












## Especificaciones/






 <b>Tensión (V)/</b>	230V ac
<b>Hz Frecuencia (Hz)/</b>	50-60Hz
$\Phi$ <b>Factor de potencia/</b>	0,95

 <b>Aislamiento eléctrico/</b>	CII
 <b>Índice de estanqueidad/</b>	IP65
 <b>Resistencia al impacto/</b>	IK07
 <b>Temp. de funcionamiento/</b>	-20°C~+35 °C


$\phi$ <b>Flujo luminoso (lm)/</b>	Hasta 6.353lm
<b>K Temperatura de color/</b>	4.000/5.000K
 <b>Índice reproducción cromática/</b>	>80
 <b>Vida útil/</b>	L70>25.000h

 <b>Color/</b>	Blanco
 <b>Difusor/</b>	PC-O: Policarbonato Opal
 <b>Cuerpo/</b>	PC: Policarbonato
 <b>Posición de montaje/</b>	Superficie

 <b>Modelo/</b>	 <b>Dimensiones/</b>	 <b>Peso/</b>
2 x 10W	656 x 74 x 52mm	0,6kg
2 x 20W	1.265 x 74 x 52mm	1,15kg
2 x 25W	1.565 x 74 x 52mm	1,37kg
2 x 30W	1.865 x 74 x 52mm	1,63kg

### **Aviso**

No apto para su exposición a rayos uva.




## Referencias/




	W <sub>LED</sub>	W <sub>LUM.</sub>	φ <sub>LED</sub>	φ <sub>LUM.</sub>	K	↕ (X-Y-Z)
<b>387217</b>	2 x 10W	22W	2.394lm	2.035lm	4.000K	656 x 74 x 52mm
<b>387224</b>	2 x 10W	22W	2.542lm	2.160lm	5.000K	656 x 74 x 52mm
<b>387231</b>	2 x 20W	43W	4.920lm	4.231lm	4.000K	1.265 x 74 x 52mm
<b>387248</b>	2 x 20W	43W	5.167lm	4.408lm	5.000K	1.265 x 74 x 52mm
<b>387255</b>	2 x 25W	53W	6.051lm	5.264lm	4.000K	1.565 x 74 x 52mm
<b>387262</b>	2 x 25W	53W	6.423lm	5.524lm	5.000K	1.565 x 74 x 52mm
<b>387279</b>	2 x 30W	64W	7.108lm	6.098lm	4.000K	1.865 x 74 x 52mm
<b>387286</b>	2 x 30W	64W	7.302lm	6.353lm	5.000K	1.865 x 74 x 52mm


## Dimensiones/




## Fotometría/



2x10W 600mm



2x20W 1.200mm



2x25W 1.500mm

## Montaje/



Unidades máximas posibles conexas en serie.

P	máx
<b>2X10W</b>	18
<b>2X20W</b>	9
<b>2X25W</b>	7
<b>2X30W</b>	6