



Especificaciones/



	Tensión (V)/	220V-240 ac
Hz	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
	Intensidad (mA)/	350mA
Φ	Factor de potencia/	-
	Aislamiento eléctrico/	Cl
	Índice de estanqueidad/	IP65
	Resistencia al impacto/	IK08
	Temp. de funcionamiento/	-5°C~+35 °C
Φ	Flujo luminoso (lm)/	4.663lm
K	Temperatura de color/	4.000K
	Índice reproducción cromática/	>80
	Número de Led/	144
	Vida útil/	L70>50.000h
	Color/	Blanco
	Difusor/	PC-T: Policarbonato Transparente
	Cubre módulos/	PC-T: Policarbonato Transparente
	Cuerpo/	FE: Acero
	Reflector/	AL: Aluminio
	Posición de montaje/	Empotrar
	Dimensiones/	595x595x96mm
	Peso/	-




Referencias/




	W _{LED}	W _{LUM.}		∅ LED	∅ LUM
400268	4x13W	54W	350mA	6.840lm	4.663lm

Dimensiones/



Fotometría/



Bajo pedido/



K Temperatura de color/	Regulación/	Configuración/
3.000K	1-10V	Kit de emergencia
5.000K		
6.500K		

Información/



Acabado polimerico resistente al peróxido de hidrógeno.



Necesita driver DALI

Soluciones/

S



Pack Bluetooth



Descripción/



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.



Pack Aulas



Descripción/



Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI y una tercera línea ON-OFF.



Pack CTE



Descripción/



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

Info/



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.grupoprilux.com