












Especificaciones/







 Tensión (V)/	100V-240 ac
Hz Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
 Intensidad (mA)/	Hasta 1.200mA
Φ Factor de potencia/	0.9

 Aislamiento eléctrico/	Cl
 Índice de estanqueidad/	IP65
 Resistencia al impacto/	IK08

Φ Flujo luminoso (lm)/	Hasta 2.163lm
K Temperatura de color/	3.000K/4.000K
 Índice reproducción cromática/	>70
 Ángulo apertura	130°
 Vida útil/	L70 30.000h

 Color/	RAL 7010
 Difusor/	Policarbonato Opal/ Policarbonato Transparente
 Cuerpo/	Aluminio inyectado a presión

 Modelo/	 Dimensiones/	 Peso/
Cuadrada	Ø118 x 800mm	-
Circular	Ø168 x 1000mm	-




Referencias/




		W _{LED}	W _{LUM.}		Φ _{LED}	Φ _{LUM}	K	
395533*	Cuadrada	12W	13W	500mA	1.310lm	1.061lm	3.000K	PC-O
395540*	Cuadrada	12W	13W	500mA	1.364lm	1.092lm	4.000K	PC-O
395595*	Circular	25W	26W	1.200mA	2.590lm	2.099lm	3.000K	PC-T
395601*	Circular	25W	26W	1.200mA	2.670lm	2.163lm	4.000K	PC-T

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

Dimensiones/




12W



25W

Fotometría/



25W